Variomat základná nádoba VG 200, pre Variomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

Číslo výrobku: 8600011

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	VG 200
Farba	sivá
Menovitý objem	200 l
Max. užitočný objem	180 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka	G 1"
Priemer	634 mm
Max. výška	1057 mm
Výška vodovodnej prípojky	191 mm
Miera sklopenia cca.	1066 mm
Hmotnosť	33,50 kg

popis

Variomat VG
Membránová expanzná nádoba pre Variomat, beztlakové, jedno alebo dvoj čerpadlové zariadenia na udržiavanie tlaku, uzavreté pred atmosférou. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- vo zvislej polohe s konštrukciou pre nohy
- vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
- zvonka potiahnutá plastom
- sondážnym odplynením potrubia