

SINUS Hydraulická odbočka DN400, okrúhla konštrukcia, DN200/PN6, 125,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	DN400
Materiál	P 235
Obsah oddelenia	198,8 L / lfdm
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	DN200 / PN6
prípojka okruhu generátora	DN200 / PN6
Max. objemový prietok	125,0 m ³ /h
Veľkosť komory	DN400
Max. výška	1900 mm
Hmotnosť	206,00 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostáva z vertikálnej okrúhlej komory zo zvaranej rúrky P235 so zvaranými plochými koncami.

Štyri pripojenia pre spotrebiče tepla a zdroje tepla zo zvaranej ocelevej rúry s krakovými prírubami PN 6 / PN 16.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

