

Reflex Exvoid A 168.3, Mikroblasenabscheider mit Schweißstutzen aus Stahl lackiert, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	A 168.3
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Stahl lackiert
Einbauvariante	horizontal
Betriebstemperatur	0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	168,3
Anschlussvariante	Schweißstutzen
Max. Volumenstrom	108,0 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs	487,9 m³/h
Durchmesser	354 mm
Max. Höhe	915 mm
Höhe Mitte-Flansch (Entlüftung)	229 mm
Min. Platzbedarf oberhalb	50 mm
Einbaulänge	525 mm
Gewicht	24,00 kg

Beschreibung

Reflex Exvoid

Luft-/Mikroblasenabscheider für Heiz- und Kühlsystems-
systeme bzw. geschlosseneflüssigkeitsgefüllte An-
lagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Gly-
kolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von
50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem
Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement
bzw. automatische, permanente Ableitung in die At-
mosphäre über integrierten absperrebaren Reflex Exvo-
id-T Großentlüfter mit 3-Wege-Ventil-Unterteil.

