Reflex G 1000/740, staand membraam-drukexpansievat, grijs, 16/2 bar

Artikelnummer: 8546906

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	G 1000/740
Kleur	grijs
Materiaal Membraam	EPDM
Nominaal volume	1000 l
Max. bruikbaar volume	735,3 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	16 bar
Gasvoordruk af fabriek	2 bar
Aansluiting	DN40/PN16
Diameter	740 mm
Max. hoogte	2816 mm
Hoogte wateraansluiting	203 mm
Kantelmaat ca.	2840 mm
Gewicht	260,00 kg

Beschrijving

Reflex G
Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en gebouwd vokgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyhars coating
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd
- staande uitvoering
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70°C
- aansluitingen
  → tot 1.000 liter / Ø 740 mm met schroefdraadaansluitingen
  → vanaf 1.000 liter / Ø 1.000 mm met flensaansluitingen DN65/PN6 of DN65/PN16
- mof voor optionele membraanbreuksensor
- met inspectieopening (vanaf 1.000 liter met Ø 1.000 mm)