
Dämmung für SINUS HydroFixx 160/160, 60 mm PUR-Schaum, verzinkter Stahlblechmantel

Artikelnummer: 4203370

reflex
Thinking solutions.



Merkmale

Typ	160/160
Dämmstärke	60 mm
Dämmmaterial	PUR-Schaum
Brandklasse Dämmmaterial nach DIN 4102	B1
Brandklasse Außenmantel nach DIN 4102	A1
Aussenmaterial	verzinkter Stahlblechmantel
Wärmeleitfähigkeit	0,026 W/m*K
Max. Umgebungstemperatur	120 °C
Stutzenabstand	variabel

Beschreibung

Wärmedämmung bestehend aus ineinander fassenden Halbschalen mit Endstücken. Individuelle und passgenaue Ausschnitte für alle Anschlussstutzen sind werksseitig vorgesehen. Die Halbschalen werden mittels nicht rostender Spannbänder und Schnellschraubverschlüsse montiert. Dieses ermöglicht eine einfache Montage und auch Demontage für Revisionszwecke.

Die Dämmschichtstärke entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de