

# SINUS Hydraulická odbočka DN150 aus V4A 1.4571 Edelstahl, 18,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Typ                          | DN150                   |
| Materiál                     | V4A 1.4571<br>Edelstahl |
| Počet generátorových okruhov | 1 St.                   |
| Prevádzková teplota          | -10 °C - 110 °C         |
| Prevádzkový pretlak          | 0 bar - 6 bar           |
| Prípojka okruhu spotrebiča   | DN65                    |
| prípojka okruhu generátora   | DN65                    |
| Max. objemový prietok        | 18,0 m³/h               |
| Veľkosť komory               | DN150                   |
| Max. výška                   | 1700 mm                 |

## popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. Pozostávajú zo zvislej kruhovej komory zo zvaraného potrubia z ušľachtilej ocele V4A (1.4571) so zvarovými vyrezávacími dnami.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

