

Extwin TW 80 R, mikroburbulīšu/netīrumu atdalītājs ar Atloks no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 8253420

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	TW 80 R
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN80 / PN16
Savienojuma variants	Atloks
Atloka atveru skaits	8 atveres
Maks. caurplūdums	27,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	158,5 m³/h
Diametrs	206 mm
Maks. augstums	940 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	527 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	413 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	550 mm
Montāžas garums	470 mm
Svars	43,00 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrumu cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Apkures atloks, lai ērti piekļūtu korpusam tīrīšanas un pārbaudes laikā.