

Reflex Busmodule Lonworks, uitbreiding voor Control Basic en Touch

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	Lonworks
Kleur	groen
Beschermingsklasse	IP 54
Elektrische aansluiting	230V/50Hz
Max. hoogte	200 mm
Breedte	140 mm
Diepte	75 mm
Gewicht	3,00 kg

Beschrijving

Reflex bus module

Bus module voor het omzetten van informatie zoals bedrijfstoestand of variabele netparameters uit de besturingsinterface (RS 485) van Reflex Variomat, Reflexomat of Servitec met Control Basic of Touch besturing in het datatelegram. Alle componenten in een eigen kunststof behuizing voor directe integratie in de bijbehorende besturingseenheid of optioneel voor de wandmontage:

Montage:

De kunststof schakelkastbehuizing kan in de daarvoor bedoelde montageplaats van de besturingseenheid worden geplaatst, als alternatief voor de wandmontage op locatie of de installatie in andere schakelkasten.

De bedrading naar de besturingseenheid dient ook door de klant te worden uitgevoerd. Werkzaamheden voor de inbedrijfstelling en bedrading vallen niet onder de leveringsomvang

De kabels worden op de RS 485-interface van de Reflex microprocessorbesturing aangesloten wat net als de aansluiting van de voeding door de klant dient te worden uitgevoerd. Aan de LonWorks-zijde is er een interface met FFT-10 A transceiver.

