

Longtherm RMB-60-80, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 30 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RMB-60-80
Aantal platen	80
Plaatdikte	0,300000 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	3,60 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	3,60 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Afdichtingsmateriaal	Koper
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	230 °C
max. toel. bedrijfsdruk	30 bar
max. spreiding primair/secundair	100 K
Aansluiting	AG 1 1/4"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	538 mm
Hoogte s1-s2/s3-s4	480 mm
Breedte	123 mm
Breedte primair-secundair	68 mm
Diepte	198 mm
Gewicht	20,11 kg

Beschrijving

Longtherm

Gesoldeerde 1-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.