

Storatherm Aqua Solar AF 300/2S_C, bollitore solare, bianco, 10 bar

Codice articolo: 7849000

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	AF 300/2S_C
Colore	bianco
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	50 mm
Classe efficienza energetica	C
Contenuto nominale	285 l
Contenuto	5 l
Eseguito secondo	EN 12897
Temperatura di esercizio consentita scambiatore di calore	110 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Pressione massima scambiatore di calore	16 bar
Pressione esercizio	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Attacco acqua potabile	R 1"
Attacco superfici di riscaldamento	R 1"
Attacco ricircolo	R 3/4"
Attacco acqua calda/fredda	R 1"
Attacchi mandata/ritorno	R 1"
Numero NL convenzionale	2,2
Numero NL solare	8,4
Perdite di calore	83 W
Superficie di riscaldante convenzionale	0,74 m²
Superficie di riscald. Solare	1,42 m²
Diametro	600 mm
Diametro senza isolamento	500 mm
Altezza max.	1794 mm
Altezza senza isol.	1756 mm
Profondità	671 mm
Misura di ribaltamento ca.	1875 mm
Peso	98,50 kg

Descrizione

Storatherm Aqua Solar

Bollitore d'acqua calda in versione verticale per supporto solare, con due scambiatori di calore interni.

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, secondo norma EN 12897 e la direttiva PED 2014/68/UE. Smaltatura interna per acqua potabile igienica secondo norma DIN 4753 T3.

Bollitore d'acqua potabile fino a 500 litri isolato con isolante ad alta efficienza non rimovibile, , isolazione secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2; serbatoio dell'acqua potabile > da 500 a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoio dell'acqua potabile > 1000 litri con isolamento da 120 mm in tessuto rimovibile; secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2.I serbatoi fino a 2000 litri vengono forniti con isolazione premontata. Serbatoi a partire da 3000 litri vengono trasportati in orizzontale, senza isolamento. L'isolamento va ordinato separatamente.

Serbatoio di acqua potabile fino a 500 litri disponibile nelle classi di efficienza energetica A, B e C. Serbatoio di acqua potabile > 500 litri disponibile solo nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.