

Variomat radiaca jednotka VS 1-2/140, pre tlak udržiavať, odplyňovať a dopĺňať, 16 bar

Číslo výrobu: 8911500



Vlastnosti

Typ	VS 1-2/140
Typ riadenia	Control Touch
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	90 °C
Prípust. prevádzková teplota generátora	105 °C
Tlak/teplota	16 bar 90 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	16 bar
Reakčný tlak SV strana nádoby	6,0 bar
Max. p0 nastavenie	13,0 bar
Max. hladina akustického tlaku	55 dB(A)
Krytie	IP 54
Počet prípojok	2 St.
Prípojka elektrická	400V/50Hz
Prípojka expanzného potrubia	Rp 1 1/4"
Prípojka dopĺňania	Rp 1/2"
Max. elektr. menovitý výkon	2,20 kW
Max. výška	964 mm
Šírka	750 mm
Hĺbka	698 mm
Hmotnosť	138,00 kg

popis

Variomat

Riadiaca jednotka, hydraulické zariadenie a riadiaci modul pre udržanie tlaku, odplyňovanie, dopĺňanie do uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhových. Vyrobené podľa DIN EN 12828 a požiadaviek VDI 4708 so značkou CE. Vhodné na použitie v oblastiach citlivých na hluk.

Funkčná jednotka pozostávajúca z hydraulickej časti a riadiacej jednotky Control Touch. Obe sú ergonomické a ľahko sa udržiavajú a sú integrované do modulárneho systému stojaceho rámu z presných eloxovaných hliníkových profilov EV 1 s označením CE.

Hydraulická časť:

Udržiavanie tlaku sa dosahuje pomocou dvoch odstredivých čerpadiel z nehrdzavejúcej ocele, ktoré pracujú nezávisle na sebe v spojení s dvoma robustnými guľovými ventilmi so servopohonom odolnými voči nečistotám s filtrom a prepúšťacími ventilmi. Poistný ventil slúži na ochranu tlaku pripojenej základnej nádoby Variomat VG alebo prídavnej nádoby VF. Tlak v systéme sa meria pomocou elektronického snímača. Systémové prípojky na výtlačnej strane sú vyhotovené ako zabezpečené uzatváracie guľové ventily. Všetky armatúry sú umiestnené na otočnej základovej doske pre variabilnejšie usporiadanie hydrauliky.

Riadiaca jednotka Control Touch s farebným TFT displejom vrátane komunikačnej elektroniky je integrovaná v robustnom plastovom kryte navrhnutom ako panel a namontovaná vodorovne priamo na ovládacom prvku. Voliteľné samostatné a zvislé upevnenie na stenu, max. je možná vzdialenosť troch metrov od silovej elektroniky.

Komunikačná elektronika pozostávajúca z:

- 4,3 "odporového farebného dotykového displeja pre programovanie, prevádzkovú dokumentáciu a monitorovanie, ako aj poskytovanie pomocných textov pre všetky funkcie
- dve rozhrania RS485 ako dátové a komunikačné rozhrania
- sériové rozhranie TTL s dvomi pripájacími svorkami na pripojenie 2 dosiek IO
- bežnapätový výstup na odovzdávanie hromadnej správy
- dva galvanicky izolované analógové výstupy, napr. na tlak v systéme
- Vstup na meranie z kontaktných vodomero
- Slot pre kompaktný zbernicový modul, SD kartu napr. na čítanie údajov, aktualizácie softvéru atď.
- Výstup 230 V na pripojenie doplnovacieho elektromagnetického ventilu ovládaný výškou hladiny.

Silová elektronika je inštalovaná vo vlastnej plastovej rozvodnej skrini priamo pod radiacou jednotkou. El. energia je dodávaná cez hlavný vypínač. Podrobne sa skladá z:

- Hlavného vypínača na vonkajšej strane krytu

Variomat riadiaca jednotka VS 1-2/140, pre tlak udržiavať, odplyňovať a dopĺňať, 16 bar

Číslo výrobku: 8911500



- Ovládania čerpadla
- Vedenia káblov pre externé pripojenia
- Montážneho priestoru pre voliteľné moduly

Kompletná riadiaca jednotka a potrubie je pripravené na pripojenie podľa predpisov VDE. Systémové prepojenia pomocou integrovaných uzáverov.

Control Touch je plne automatické a voľne parametrizovateľné mikroprocesorové riadenie s dotykovým ovládaním, hodinami reálneho času, rozlišovaním chýb a parametrov, kombinovaným grafickým a textovým zobrazením tlaku systému, stavu naplnenia nádoby a všetkých relevantných prevádzkových a poruchových hlásení, funkčného diagramu, signalizácie aktívneho prevádzkového režimu, hromadného hlásenia poruchy, minimálnej úrovne naplnenia a Funkcia čerpadla, prepúšťacieho guľového ventilu so servopohonom a dopĺňovacieho ventilu.

Funkčnosť udržiavania tlaku v rozsahu $\pm 0,2$ bar vrátane monitorovania čerpadla. Optimalizované odplynenie vody v systéme prostredníctvom patentovanej, plne automatickej regulácie prekročenia s cyklami pre kontinuálne, intervalové a dodatočné odplynenie. Riadené dopĺňovanie vody, automatické prerušenie a chybové hlásenie pri prekročení doby chodu a / alebo počtu cyklov. Spracovanie signálu z kontaktného vodomeru na obmedzenie maximálneho množstva a / alebo na vyhodnotenie kapacity iónomencičov v dopĺňovacom potrubí. Dokumentácia a kontrola celého systému s ohľadom na uvedené parametre.