

Reflex Bus-Modul Lonworks Digital, Erweiterung für Control Basic und Touch

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	Lonworks Digital
Schutzgrad	IP 54
Anschluss elektrisch	230V/50Hz
Max. Höhe	110 mm
Breite	110 mm
Tiefe	65 mm
Gewicht	0,48 kg

Beschreibung

Reflex Bus-Module Lonworks Digital
Busmodul zur Umsetzung der digitalen Meldung(en)
aus den Mikroprozessorsteuerungen Control Basic
oder Touch von Reflex Variomat, Reflexomat oder Ser-
vitec in das Datentelegramm Lonworks Digital.

Die Kabelverbindung zur Reflex Control Mikroprozes-
sorsteuerung erfolgt über deren potenzialfreie Kon-
takte und ist ebenso wie die Spannungsversorgung
bauseitig durchzuführen. LonWorks-seitig besteht eine
Schnittstelle mit FFT-10 A Transceiver.

In Verbindung mit dem Reflex I/O-Modul (Option)
können auch andere digitale Meldungen umgesetzt
werden.

Montage:

Das Kunststoffschaltschrankgehäuse zur bauseitigen
Wandmontage oder Einbau in andere Schaltschränke.

Die Verdrahtung zur Steuereinheit erfolgt ebenfalls
bauseits. Inbetriebnahmen und Verdrahtungen gehö-
ren nicht zum Lieferumfang.

