

# Exvoid A 50, afscheiding van microbellen met flens van gelakt staal, 110 °C, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	A 50
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN50 / PN16
Aansluitingsvariant	flens
Lochzahl Flansch	gem. DIN EN1092-1
Max. volumestroom	12,5 m <sup>3</sup> /h
Debiet-karakteristiek kvs	72,2 m <sup>3</sup> /h
Diameter	132 mm
Max. hoogte	625 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	153 mm
Min. benodigde ruimte boven	50 mm
Inbouw lengte	350 mm
Gewicht	9,00 kg

## Beschrijving

Reflex Exvoid

Lucht- /microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water / glycolmengsel tot een mengverhouding van 50 / 50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.