

Reflex G 1000/1000, vaso di espansione verticale sotto pressione con membrana, grigio, 16/2 bar

Codice articolo: 8524205

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	G 1000/1000
Colore	grigio
Materiale membrana	EPDM
Volume nominale	1000 l
Volume utile netto max	735,3 l
Temperatura di sistema amm.	120 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	16 bar
Precarica impost. in fabbr.	2 bar
Attacco	DN65/PN16
Diametro	1000 mm
Altezza max.	2031 mm
Altezza attacco acqua	276 mm
Misura di ribaltamento ca.	2054 mm
Peso	468,00 kg

Descrizione

Reflex G

Vaso di espansione sotto pressione a membrana per impianti di riscaldamento e raffreddamento chiusi. Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Membrana sostituibile secondo DIN EN 13831
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio
- Versione verticale
- Max. temperatura di sistema consentita 120°C
- Temperatura massima del liquido consentita 70°C
- Attacchi:
 - fino 1.000 l / Ø 740 mm con attacchi filettati
 - da 1.000 l / Ø 1.000 mm con attacchi a flangia DN65/PN6 opp. DN65/PN16
- Manicotto per segnalatore di rottura membrana
- Con apertura per ispezione (a partire da 1000 litri con Ø 1000 mm)

Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).