

Hidrauliskais kompensators DN300 apaļa konstrukcija, DN150/PN6,

Preces numurs: 4205512



Īpašības

Tips	DN300
Materiāls	P 235
Kompensatora saturs	120,2 L / lfdm
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 6 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	DN150/PN6
Ražošanas kontūra pieslēgums	DN150/PN6
Maks. caurplūdums	65,0 m³/h
Kameras lielums	DN300
Maks. augstums	1800 mm
Svars	120,00 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensators vertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. To veido vertikāla apaļā kamera, kas veidota no metinātas caurules P235, ar piemetinātām blodveida pamatnēm.

Četras savienojuma izejas caurules siltuma patērētājam un divi siltuma ģeneratori, ko veido metināta tērauda caurule ar iepriekš piemetinātiem atlokiem PN 6 / PN 16.

2 collu vītnes izejas caurules nolaišanai. 1/2 collas uzmava temperatūras devējam. Kāja ar urbumiem piestiprināšanai pie grīdas.

Detaljai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.