

# SINUS ProfiFixx UK32 P32 ungeregelte Flanschenpumpengruppe DN32, für Pumpe DN32, 180 mm



Artikelnummer: 4203798



## Merkmale

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Typ                       | UK32 P32        |
| Betriebstemperatur        | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck         | 0 bar - 6 bar   |
| Dimension Pumpengruppe    | DN32            |
| Dimension Pumpe           | DN32            |
| Baulänge bauseitige Pumpe | 180 mm          |

## Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe ½" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.