

Reflex Greenbox S4, compacte hydraulische module voor watervoerende systemen

Artikelnummer: 8311400

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|---|---------------------------------|
| Type | S4 |
| Besturingstype | Control Smart |
| Materiaal behuizing | EPP |
| Max. installatievolume | 3,5 m ³ |
| Omgevingstemperatuur | 5 – 30 °C |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 90 °C |
| Bedrijfstemperatuur | 16 – 70 °C |
| Max. aanvoer-/retourtemperatuur | 90/70 °C |
| max. werkdruk | 4,5 bar |
| max. geluidsniveau | 55 dB(A) |
| beschermingsklasse | IP X4 |
| Aansluiting Greenbox | G 2" wartelmoer |
| Aansluiting op systeemzijde boven/onder | G 1 1/2" wartelmoer / IG 1 1/2" |
| Aansluiting MAG | AG 1" |
| Buisbinnendiameter | 39 mm |
| Elektrische aansluiting | 230V/50Hz |
| Max. volumestroom | 4,3 m ³ /h |
| Debiet-karakteristiek kvs | 22,6 m ³ /h |
| Hoogte incl. kogelkranen | 904 mm |
| Dopafstand voor pompgroep | 125 mm |
| Afmetingen behuizing | 318x550x710 mm |
| Gewicht | 18,20 kg |

Beschrijving

Reflex Greenbox

Compacte hydraulische module voor gesloten verwarmingswater- en koelsystemen.

De functie-eenheid bestaat uit een voor de wandmontage ontworpen hydraulisch onderdeel en een elektronische, ergonomische aangebrachte besturing met CE-markering.

De volautomatische hydraulische module biedt de volgende functies in een compacte behuizing met EPP-isolatieschaal:

- Automatische watervulling (met geïntegreerde systeemscheiding)
- Lucht-, microbellen-, vuil-, slib- en magnetietafscheiding
- Waterbehandeling (ontharding/ontzilting)
- Besturing met wizard voor probleemoplossing en geschiedenis in de app
- Aansluiting statisch drukbehoud (MAG)
- Watermeter en geleidbaarheidssensor
- Temperatuur- en drukmeting
- Optionele drukreducerder voor de systeemscheiding
- Bluetooth-verbinding