

Reflex Exvoid A 125, afscheiding van microbellen met flens van gelakt staal, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	A 125
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN125/PN16
Aansluitingsvariant	flens
Max. volumestroom	72,0 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	351,3 m ³ /h
Diameter	354 mm
Max. hoogte	915 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	214 mm
Min. benodigde ruimte boven	50 mm
Inbouwlengthe	635 mm
Gewicht	35,00 kg

Beschrijving

Reflex Exvoid

Lucht- /microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.

