


SINUS Kompaktný rozdeľovač 300/200 pre ProfiFixx systém, 6 hrdlá, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	300/200
Materiál	S235
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	2 St.
Počet hrdiel	6 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Druh prípojky	Príruba
Max. prípojka okruhu generátora	do DN150
Max. prípojka okruhu spotrebiča	do DN150
Max. objemový prietok	68,8 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	1600,00 kW
Veľkosť komory	300/200
Dĺžka	1830 mm
Hrúbka steny	6,0 mm
Hmotnosť	51,3 kg/lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhových. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vrátnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

