

Longtherm RMB-110-70, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8025100



Caratteristiche

Tipo	RMB-110-70
Numero di piastre	70
Spessore piastre	0,30 mm
Contenuto primario (k2/k3)	5,60 l
Contenuto secondario (k4/k1)	5,60 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale guarnizione	Rame
Temperatura esercizio massima	230 °C
Max. espansione primario/secondario	100 K
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	25 bar
Attacco	AG 2 1/2"
Materiale collegamento	AISI 316L
Variante attacco	Tubo con filetto
Altezza max.	466 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	378 mm
Larghezza	258 mm
Larghezza primario/secondario	170 mm
Profondità	180 mm
Peso	37,30 kg

Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a un'uscita in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.