

Extwin TW 139.7 R, separatore di microbolle / sporczia con attacchi a saldare in Acciaio laccato, 110 °C, 10 bar



Codice articolo: 8253240



Caratteristiche

Tipo	TW 139.7 R
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	139,7
Variante attacco	attacchi a saldare
Portata volumetrica max	72,0 m³/h
Fattore di portata kvs	351,3 m³/h
Diametro	354 mm
Altezza max.	1200 mm
Altezza flangia centrale (sfiatamento)	658 mm
Altezza flangia centrale (separazione)	542 mm
Spazio libero minimo superiore	50 mm
Altezza di manutenzione min.	750 mm
Lunghezza montaggio	525 mm
Peso	102,00 kg

Descrizione

Extwin

Separatore combinato di fango / aria / microbolle per impianti di acqua di riscaldamento e raffreddamento oppure per circuiti chiusi riempiti di liquido.

Adatto per acqua o miscela acqua / glicole fino al 50%.

Con ampia camera per la riduzione della velocità di flusso e raccolta gas ed aria. Inserto interno di separazione specifico "Flowpac" con collaudata tecnologia plurienale, aumenta l'effetto di separazione delle microbolle. Espulsione permanente dei gas ed aria tramite grande valvola di sfiato sopra montata, sicura e sempre aperta ed attiva. Valvola a sfera a 3 vie sotto la valvola di sfiato per sfogo diretto e per intercettazione. Basse perdite di carico.

Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.

Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.

Corpo con grande flangia per manutenzione e un facile accesso per lavori di pulizia e d'ispezione