

# Reflex SL 320, recipiente de expansión de presión con membrana estrecho, gris, 6/1,5 bar

Número de artículo: 8200350



## Características

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo                               | SL 320   |
| Color                              | gris     |
| Material de la membrana            | Butilo   |
| Volumen nominal                    | 320 l    |
| Volumen útil máx.                  | 126 l    |
| Temperatura de sistema máx. adm.   | 120 °C   |
| Temperatura de servicio mín. adm.  | -10 °C   |
| Temperatura de servicio máx. adm.  | 70 °C    |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 6 bar    |
| Presión previa de gas de fábrica   | 1,5 bar  |
| Conexión                           | G 1"     |
| Diámetro                           | 480 mm   |
| Altura máx.                        | 1946 mm  |
| Altura conexión de agua            | 214 mm   |
| Medida basculante aprox.           | 2004 mm  |
| Peso                               | 47,78 kg |

## Descripción

### Reflex SL

Recipiente de expansión de presión de membrana para sistemas de agua de calefacción y agua de refrigeración cerrados. Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- semimembrana no cambiabile según la norma DIN EN 13831
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- Con racores de empalme
- Construcción estrecha Ø 480 mm
- Temperatura del sistema máx. admisible 120°C
- temperatura de servicio admisible máx.: 70°C