

Reflex C 12, recipiente de expansión de presión con membrana en forma de disco, gris, 3/1 bar

Número de artículo: 8280100



Características

Tipo	C 12
Color	gris
Material de la membrana	Butilo
Volumen nominal	12 l
Volumen útil máx.	10 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	3 bar
Presión previa de gas de fábrica	1 bar
Conexión	G 1/2"
Diámetro	354 mm
Altura máx.	374 mm
Altura conexión de agua	64 mm
Profundidad	177 mm
Distancia a la pared conexión de agua	64 mm
Medida basculante aprox.	378 mm
Peso	3,65 kg

Descripción

Recipiente de expansión de presión de membrana para sistemas de agua de calefacción y agua de refrigeración cerrados. Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE. La membrana completa de butilo de alta calidad separa de forma fiable el llenado de gas estático del espacio para agua.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- membrana completa no cambiable según la norma DIN EN 13831
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- Con racores de empalme
- En forma de disco
- Incl. orejas de fijación para una instalación sencilla
- Temperatura del sistema máx. admisible 120°C
- temperatura de servicio admisible máx.: 70°C