

# Variomat recipiente secundario VF 300, para estaciones de mantenimiento de la presión Variomat, gris, 6 bar



Número de artículo: 8610100



## Características

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo                               | VF 300   |
| Color                              | gris     |
| Volumen nominal                    | 300 l    |
| Volumen útil máx.                  | 270 l    |
| Temperatura de sistema máx. adm.   | 120 °C   |
| Temperatura de seguridad máx. adm. | 110 °C   |
| Temperatura de servicio mín. adm.  | 0 °C     |
| Temperatura de servicio máx. adm.  | 70 °C    |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 6 bar    |
| Conexión                           | G 1"     |
| Diámetro                           | 634 mm   |
| Altura máx.                        | 1357 mm  |
| Altura conexión de agua            | 191 mm   |
| Medida basculante aprox.           | 1364 mm  |
| Peso                               | 54,70 kg |

## Descripción

### Variomat VF

Recipiente de expansión de membrana para estaciones de mantenimiento de la presión controladas por una o dos bombas Variomat, despresurizado, cerrado a la atmósfera. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000.

- vertical con construcción de apoyo
- membrana completa cambiable según DIN EN 13831
- revestimiento de plástico exterior
- con degasificación de sonda