Hydraulische Weiche-Set 120/80, Kleinweiche bis 8,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Anschluss Erzeugerkreis Max. Volumenstrom

Leistung bei ∆T 20 °K

Kammergröße Max. Höhe

Gewicht

Artikelnummer: 4205684




R 2"

 $8,0 \text{ m}^3/\text{h}$

186,00 kW 120/80

800 mm

11,12 kg



Merkmale 120/80 Тур S 235 JR Material Weicheninhalt 6,4 L/Ifdm Anzahl Erzeugerkreise 1 St. Anzahl Verbraucherkreise 1 St. Betriebstemperatur -10 °C - 110 °C Betriebsüberdruck 0 bar - 4 bar R 2" Anschluss Verbraucherkreis

Beschreibung

Hydraulische Weiche in senkrechter Bauweise. Gewährleistet eine optimale hydraulische Entkopplung der verschiedenen Primär- und Sekundärkreise in allen Betriebszuständen. Keine sich beeinflussenden Pumpen bei Teil- und Volllast. Mit vier seitlichen Abgangsstutzen zum Anschluss der Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger. ½"-Muffen für Entlüftung, Entleerung und Fühler.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Verpackt als SET inklusive EPP-Wärmedämmung. Die Dämmstärke entspricht dem GEG (Gebäudeenergiegesetz).