

vase de base Variomat VG 500, pour stations de maintien de pression Variomat, gris, 6 bar

N° d'art.: 8600311



Caractéristiques

Type	VG 500
Couleur	gris
Volume nominal	500 l
Volume utile max.	450 l
Température système adm.	120 °C
Température de sécurité max. adm.	110 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
Max. température de service	70 °C
Pression de service max. admissible	6 bar
Raccord	G 1"
Diamètre	740 mm
Hauteur max.	1564 mm
Hauteur prise d'eau	178 mm
Cote de basculement env.	1572 mm
Poids	81,10 kg

Description

Variomat VG

Vase d'expansion à vessies interchangeables pour stations de maintien de pression Variomat contrôlées par une ou deux pompes, hors pression, fermé par rapport à l'atmosphère. Homologation conformément à la directive européenne Équipements sous pression 2014/68/UE. Les vases sont fabriqués selon DIN EN 13831 et VDI 4708 ou AD 2000.

- vertical avec construction à socle
- vessie interchangeable selon DIN EN 13831
- revêtement plastifié à l'extérieur
- avec dégazage à tuyau de sonde
- y compris manchon latéral soudé inclus pour le raccordement d'un détecteur de rupture de membrane
- vases primaires VG, y compris transducteur pour la mesure du niveau