

Reflex Longtherm RLG-07-10, skrutkovaný výmenník tepla, 110 °C, 16 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	RLG-07-10
Farba	modrá
Počet platní	10
Hrúbka dosiek	0,500000 mm
Obsah primárnej strany (s1/s2)	0,70 l
Obsah sekundárnej strany (s3/s4)	0,89 l
Materiál dosiek	AISI 316L
Materiál rámu	P355GH
Tesniaci materiál	NBR Butyl
Max. prípust. prevádzková teplota	110 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	16 bar
Max. Spreizung primär/sekundär	100 K
Prípojka	AG 2"
Materiál prípojky	AISI 316L
Varianta prípojok	Potrubie s Závit
Max. výška	596 mm
Výška s1-s2/s3-s4	394 mm
Šírka	300 mm
Šírka Primárna-Sekundárna	126 mm
Hĺbka	563 mm
Hmotnosť	76,30 kg

popis

Reflex Longtherm

Skladáný doskový výmenník tepla s doskami z nehrdzavejúcej ocele.

Dosky s butylovým tesnením NBR bez lepidla sa zaviesia na hornú nosnú tyč a pomocou napínacích skrutiek sa potom zafixujú v ráme z uhlíkovej ocele.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

