

Storatherm Aqua Compact AC 160/1_C, Tezgah altı depo- Folyo kaplama, beyaz, 10 bar



Thinking solutions.

Ürün numarası: 7862850



Özellikleri

Tip	AC 160/1_C
Renk	beyaz
Bastırma tipi	Folyo kaplama
Bastırma kuvveti	30 mm
Enerji verimlilik sınıfı	C
Nominal içerik	150 l
Nominal içerik Kaynak borusu	5 l
Şuna göre tasarlanmıştır	EN 12897
Muf sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	95 °C
İzin verilen işletme sıcaklığı Isı aktarıcı	110 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	10 bar
İzin verilen işletme basıncı Isı aktarıcı	10 bar
İşletim fazla basıncı	10 bar
Bağlantı manşon/flanş	DN85
Bağlantı içme suyu	R 3/4"
Bağlantı Sıcak yüzey(ler)	G 3/4"
Sirkülasyon bağlantısı	R 3/4"
Bağlantı Soğuk/Sıcak su	R 3/4"
Bağlantı İleri/Geri akış	G 3/4"
Geleneksel NL sayısı	2,2
Sıcak tutma kayıpları	62 W
Üst sıcak yüzey	0,76 m²
Çap	560 mm
İzolasyonsuz çap	500 mm
Maks. yükseklik	1036 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	1134 mm
Ağırlık	60,00 kg

Beschreibung

Storatherm Aqua Compact

İçme suyunun dolaylı ısıtılması için, içinde ısı eşanjörü bulunan, zeminde dikey veya yatay kurulmak üzere tasarlanmış sıcak su deposu.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, DIN EN 12897 standardına ve 2014/68/AB basınçlı cihazlar yönergesine uygun olarak tasarlanmıştır. Hijyenik açıdan temiz içme suyu emaye DIN 4753 T3 standardına uygundur.

500 litreye kadar olan içme suyu depoları çıkartılamaz yüksek verimli yalıtım sistemi ile yalıtılmıştır, DIN 4102-1 standardına uygun, B2 inşaat malzemesi sınıfı; içme suyu deposu > 500 litre ile 1000 litre aralığında 100 mm ile yalıtılmış; içme suyu deposu > 1000 litre ile 120 mm aralığındaki çıkartılabilir keçe ile yalıtılmış; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı.

500 litre'ye kadar olan içme suyu depoları enerji verimliliği sınıfı B ve C olarak mevcuttur. İçme suyu depoları > 500 litre ise sadece enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.