Reflexomat Basisvaten RG 350, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 10 bar

Artikelnummer: 8654000

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RG 350
Kleur	grijs
Nominaal volume	350 l
Max. bruikbaar volume	315 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Max. toel. veiligheidstemperatuur	110 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN40/PN16
Diameter	750 mm
Max. hoogte	1340 mm
Hoogte wateraansluiting	196 mm
Kantelmaat ca.	1361 mm
Gewicht	230,00 kg

Beschrijving

Reflexomat RG
Membraanexpansievat voor Reflexomat compressorgestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd vokgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- Staand met basisconstructie
- Vervangbaar butyl volmembraan volgens DIN EN 13831
- Kunststof gecoat aan de binnen- en buitenkant
- Vatbeveiliging via onderdeelgecontroleerde luchtveiligheidsklep (VK))
- inclusief gelaste zijmof voor het aansluiten van een membraanbreuksensor.
- Basisvaten RG incl. meetomvormer voor niveaumeting

Opmerking:
Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV * VN ≤ 3.000 bar * liter).