# Refix DE 8, vaso di espansione sotto pressione con membrana non attraversato da flusso, blu, 10/4 bar

Codice articolo: 7301000

Thinking solutions.



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Tipo | DE 8 |
| Colore | blu |
| Materiale membrana | Butile |
| Volume nominale | 8 l |
| Volume utile netto max | 6 l |
| Temperatura di sistema amm. | 70 °C |
| Temperatura esercizio minima | -10 °C |
| Temperatura esercizio massima | 70 °C |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 10 bar |
| Precarica impost. in fabbr. | 4 bar |
| Attacco | G 3/4" |
| Diametro | 206 mm |
| Altezza max. | 332 mm |
| Misura di ribaltamento ca. | 391 mm |
| Peso | 1,96 kg |

## Descrizione

Refix DE
Vaso di espansione con membrana per acqua sanitaria, per uso con bollitore, per impianto di approvvigionamento idrico, per impianto di pressurizzazione o autoclave, antiincendio, non soggetti alla DIN 1988. I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Membrana in butile secondo DIN EN 13831 / intercambiabile a partire da 50 litri
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione
- Rivestimento in resina epossidica durevole
- 33 litri con fascetta di fissaggio, a partire da 50 litri con piedini
- I seguenti tipi includono manometro:
  → 10/16 bar: da Ø 1.000 mm
  → 25 bar: da Ø 450 mm
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio

Avvertenza:
nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de