

# Reflexomat RF 4000, voor Reflexomat drukbehoudstations, grijs, 6 bar

Artikelnummer: 8652605



## Kenmerken

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Type                                 | RF 4000    |
| Kleur                                | grijs      |
| Nominaal volume                      | 4000 l     |
| Max. bruikbaar volume                | 3600 l     |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 120 °C     |
| Max. toel. veiligheidstemperatuur    | 110 °C     |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C     |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C      |
| Max. toel. bedrijfs overdruk         | 6 bar      |
| Aansluiting                          | DN65/PN6   |
| Diameter                             | 1500 mm    |
| Max. hoogte                          | 3053 mm    |
| Hoogte wateraansluiting              | 490 mm     |
| Kantelmaat ca.                       | 3103 mm    |
| Gewicht                              | 1080,00 kg |

## Beschrijving

### Reflexomat RF

Membranexpansievat voor Reflexomat compressorgestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- Staand met basisconstructie
- Vervangbaar butyl volmembraan volgens DIN EN 13831
- Kunststof gecoat aan de binnen- en buitenkant
- Vatbeveiliging via onderdeelgecontroleerde luchtveiligheidsklep (VK)
- inclusief gelaste zijmof voor het aansluiten van een membraanbreuksensor.

### Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* liter).