

Exdirt D 250, separatore sporco con attacchi a flangia, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8252370



Caratteristiche

Tipo	D 250
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	orizzontale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	10 bar
Attacco	DN250 / PN16
Attacco per pulizia	IG 2"
Variante attacco	attacchi a flangia
Numero fori flangia	12 fori
Portata volumetrica max	288,0 m³/h
Fattore di portata kvs	1185,7 m³/h
Diametro	480 mm
Altezza max.	1324 mm
Altezza flangia centrale (separazione)	385 mm
Altezza di manutenzione min.	500 mm
Lunghezza montaggio	890 mm
Peso	108,00 kg

Descrizione

Exdirt

Separatore di fanghi e impurità per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5,0 micrometri dal flusso di liquido con un inserto appositamente progettato.

Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.