

Hidraulikus váltó DN350, körkivitel, DN200 / PN6, 85,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4207939



Jellemzők

Típus	DN350
Anyag	P 235
Váltó tartalma	148,5 L / lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörok száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókörok csatlakozása	DN200 / PN6
Termelőkörok csatlakozása	DN200 / PN6
Max. térfogatáram	85,0 m³/h
Kamraméret	DN350
Max. magasság	1850 mm
Súly	135,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6 / PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.