# Longtherm RHB-60-2-40, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 30 bar

Codice articolo: 8041100

reflex
Thinking solutions.



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Tipo | RHB-60-2-40 |
| Numero di piastre | 40 |
| Spessore piastre | 0,30 mm |
| Contenuto primario (k2/k3) | 1,80 l |
| Contenuto secondario (k4/k1) | 1,80 l |
| Materiale piastre | AISI 316L |
| Materiale guarnizione | Rame |
| Temperatura esercizio massima | 230 °C |
| Max. espansione primario/secondario | 100 K |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 30 bar |
| Attacco | AG 1 1/4" |
| Materiale collegamento | AISI 316L |
| Variante attacco | Tubo con filetto |
| Altezza max. | 538 mm |
| Larghezza | 123 mm |
| Larghezza primario/secondario | 68 mm |
| Profondità | 104 mm |
| Peso | 11,36 kg |

## Descrizione

Longtherm
Scambiatore di calore a piastre saldate a due uscite in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de