

Exvoid A 323.9, séparateur de microbulles avec raccord à souder en Acier peint, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8251180

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	A 323.9
Couleur	gris
Matériau du boîtier	Acier peint
Variante de montage	horizontal
Température de service	0 °C - 110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	323,9
Variante de raccord	raccord à souder
Débit volumétrique max.	405,0 m³/h
Coefficient de débit kvs	1696,4 m³/h
Diamètre	634 mm
Hauteur max.	1612 mm
Hauteur centre-bride (aération)	406 mm
Encombrement min. au-dessus	50 mm
Longueur de montage	850 mm
Poids	112,00 kg

Description

Exvoid

Séparateur d'air / de microbulles pour systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.

Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'accumulation de bulles de gaz contenues dans le réseau hydraulique et par le biais d'un séparateur optimisé ou pour l'évacuation automatique dans l'atmosphère à l'aide d'un purgeur Exvoid-T intégré verrouillable via une vanne 3 voies.